Информационная брошюра

\Orchestrating a brighter world

NEC

Умные коммуникации для небольших компаний, домашних офисов и не только

SL2100 Communication System

Малозатратный, многофункциональный IP-телефон с увеличенным набором функций для IP-телефонии

SL2100 может работать на различных уровнях: как рентабельная система с поддержкой IP-телефонии, как легко расширяемое решение с необходимым набором унифицированных коммуникация, а также как надежная УАТС на основе TDM с большим потенциалом расширения.

Большинство технологий уже встроены в систему, что позволяет снизить необходимость в дополнительном оборудовании, лицензировании и техническом обслуживании – все это позволяет значительно сократить расходы на оборудование и его эксплуатацию.
Благодаря этим функциям пользователь получает все, что требует современный бизнес, включая мобильность, защищенность, доступность и предоставление клиентского сервиса на высочайшем уровне.
Локальная система SL2100 обеспечивает надежность и снижает риск простоя.

Встроенные функции

- Поддержка VoIP
- Голосовая почта
- Музыкальная заставка при удержании вызова
- Мобильность и возможность работать из дома
- Автосекретарь
- Аудио-конференция
- Видео-конференция и взаимодействие (необходима лицензия)
- Запись вызовов

“Дополнительной гарантией качества продукции является тот факт, что NEC – это финансово-стабильная компания со 100-летним технологическим опытом”



Основные особенности

- 4 порта в базовой версии
- ISDN BRI & PRI/аналоговый/SIP-транки
- Цифровые/аналоговые/IP расширения
- Предустановленные приложения
- Встроенные функции
- Монтаж на стойку или стену
- Легкая установка
- Легкая эксплуатация
- Расширенные функциональные возможности



www.SL2100.ru

SL2100 можно легко расширить до трех стоек – для подробной информации обратитесь к представителю NEC в вашем регионе

Характеристики системы	
Габариты стойки	435 x 92,9 x 330 мм / 2,2 кг
Потребляемый ток (стойка)	90-264 VAC (50/60Hz) 143-182 VA
Соответствие стандартам	SL2100 имеет маркировку CE и соответствует: ЭМС: EN55032 - Требования к излучению, EN55024 - Помехоустойчивость, EN61000, Электрическая безопасность:: EN60950-1 Передача данных и сигналов: TBR3 (Базовый доступ ISDN), TBR4 (Первичный доступ ISDN), TBR8 (Ауидоуслуга ISDN 3.1 кГц), ES203-02, TBR38 (Аналоговая передача данных)

Опция CPU	CPU-C1	CPU-C1-A
Встроенный автоответчик Каналы / Каналы речевого приветствия	4	4
Встроенные сообщения речевого приветствия	100	100
Встроенный канал голосовой почты	0	4
Встроенное хранилище сообщений голосовой почты	0	2 hours
Встроенные IP-ресурсы	8	8
Встроенные лицензии SIP-транков	0	4
Встроенные лицензии IP-расширений	0	4

Количество стоек		1	2	3
Количество портов		240		
Магистральные порты	Максимально	42	84	126
	Аналоговые	12	24	36
	ISDN BRI	16	32	48
	ISDN PRI	30	60	90
	IP-транк (SIP/H.323)	64		
Порты расширения	Максимально	54	92	130
	Многоканальный телефон	24	48	72
	Одноканальный телефон	32	64	96
	IP-терминал (SIP-MLT/Std.)	112		
	DSS Консоль-A	3	6	9
	DSS Консоль-B	12		
	Аудиодомофон	6		
Виртуальный порт расширения		50		
Внешнее оповещение		3		
Внутреннее музыкальное сопровождение режима удержания вызова		1		
Музыкальный фон		1		
Дверное реле		11		
Порт Ethernet		1		
Аналоговый модем		1		

Category	Hardware Name	Description	1	2	3
Система	IP4WW-Battery Box	Кабинет для внешнего аккумулятора	1	2	3
	IP7WW-4KSU-C1	Стойка SL2100	1	2	3
	IP7WW-EXIFE-C1	Интерфейсная карта для шасси расширения	0	1	2
Опции для модуля ЦП	IP7WW-EXIFB-C1	Интерфейсная карта для шасси расширения + 16 каналов речевого приветствия/InMail	1	-	-
	IP7WW-VOIPDB-C1	Карта расширения ресурса VoIP	1	-	-
	IP7WW-SDVMS-C1	Расширения для хранения до 15 часов сообщений голосовой почты	1	-	-
	IP7WW-SDVML-C1	Расширения для хранения до 120 часов сообщений голосовой почты	1	-	-
Карты расширения	IP7WW-308U-A1	Карта 3 аналоговых транков + 8 гибридных линий	4	8	12
	IP7WW-082U-B1	Карта 8 цифровых + 2 аналоговых линий			
	IP7WW-008U-A1	Карта 8 гибридных/аналоговых линий			
	IP7WW-000U-C1	Карта 0 транков для ISDN BRI/PRI или 3COIDB			
	IP7WW-3COIDB-C1	Дочерняя плата 3 аналоговых транков	4	8	12
	IP7WW-2BRIDB-C1	Дочерняя плата 2 линий ISDN BRI			
	IP7WW-1PRIDB-C1	Дочерняя плата 1 линию ISDN BRI	1	2	3

Штаб-квартира компании (Япония)
NEC Corporation
www.nec.com

Подробности: обратитесь в ООО "Техно Форвард":

ООО "Техно Форвард"
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 271А
тел. +7 (812) 633-35-05
office@technoforward.ru
www.technoforward.ru
www.SL2100.ru

© Copyright 2026. Все права защищены.

01.2026 26 © 2026 NEC Corporation. Все права защищены. NEC и логотип NEC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками NEC Corporation. Они зарегистрированными в Японии и других странах. Все товарные знаки с символом © или TM являются зарегистрированными товарными знаками своих владельцев. Характеристики моделей могут бы различными в зависимости от той или иной страны или как следствие постоянного совершенствования. Для дополнительной информации обратитесь к вашему местному представителю NEC.